



IT IS A FLAT WORLD

FTC DVR-8804、DVR-8808、DVR-8816

DVR-8000系列数字硬盘录像机

产品介绍

- H.264压缩算法
- 视、音频采集、压缩、存储
- 嵌入式实时多任务操作
- 嵌入式处理器一体化设计
- 网络传送、报警检测
- 多路云台控制
- 小型化整机单板结构
- 支持网USB2.0备份
- 鼠标操作
- 提供多种接口



一个值得您信赖的安防专家

产品信息

型号: **DVR-8000**系列

产品基本配置

功能、型号	DVR-8804	DVR-8808	DVR-8816
视频格式	CIF	CIF	CIF
视频输入	4路	8路	16路
视频输出	4路	无	无
显示输出	视频/VGA	视频/VGA	视频/VGA
音频输出	1路	1路	1路
硬盘接口	SATA*1	SATA*2	SATA*2
报警输入	4路	8路	16路
报警输出	2路	2路	2路
备份接口	USB	USB	USB
PS2鼠标	支持	支持	支持
多路回放	无	4路	4路

产品技术参数

压缩标准	视频压缩算法H.264, 音频压缩算法G.711
视频参数	输入: 复合视频输入PAL (25帧/秒) NTSC (30帧/秒) (1V P-P 75欧姆) 输出: 一路复合视频输出 (1V P-P 75欧姆) PAL制或NTSC制 一路VGA模拟显示输出 (频率: 60Hz, 分辨率 800*600) DVR8004压缩模式: 实时4路CIF; 实时3路CIF和1路D1; 4路D1, 每路每秒4-6帧
音频参数	音频输入: 输入 (输入阻抗: 10K欧姆 输入幅度: $V_{p-p}=2.0V$ LINE) 语音对讲: 一路输入 (输入阻抗: 10K欧姆 输入幅度: $V_{p-p}=50mV$ MIC in) 音频输出: 输出 (输出阻抗: 10K欧姆 $V_{p-p}=2.0V$ LINE)
IO接口	RS232\RS485, RS-485接口支持网络透明通道连接, 支持PS/2鼠标
操作方式	PS/2鼠标
备份接口	USB2.0接口支持数据备份功能
显示接口	支持视频和VGA显示方式
语音对讲	支持同步语音对讲
报警接口	报警输入: 报警输入支持常开/常闭两种形式, 提供4-16路报警输入 报警输出: 2路报警输出 (常开、继电器输出)
产品系列化	提供音视频、无音频两个系列配置
机箱尺寸 (长*宽*高) (mm)	DVR-8804 (325*220*55) DVR-8808 (405*310*55) DVR-8816 (405*310*55)

更多信息请访问:

www.itisafatworld.com.cn

新加坡 (总部)

Flat World Technologies Int'l Pte Ltd
No. 33, Ubi Avenue 3, #08-55
Vertex Building, Singapore 408868
Tel: 65 6743 8088 / 6747 3303
Fax: 65 6634 7873
Email: sales@flatworld.com.sg

中国 (上海)

上海安保飞沃特设备工程有限公司
中国 上海浦东新区新金桥路28号1908室
邮编: 200136
电话: +86 2161632980
传真: +86 2150818318
邮箱: sales@itisafatworld.com.cn