

FTC

IT IS A FLAT WORLD

FTC FTC-7004 FTC-7008M FTC-7016M

闭路电视监控系统

产品介绍

- ➔ 功能强大
- ➔ 适用范围广
- ➔ 系统稳定性高
- ➔ 安装简便



一个值得您信赖的安防专家

产品信息:

型号: **FTC-7004** **FTC-7008M** **FTC-7017M**

技术参数

型号	FTC-7004	FTC-7008M	FTC-7016M
机架	1 Unit		
操作系统	Linux		
视频格式	CIF/D1可调		
视频输入	4路	8路	16路
视频输出	1 BNC 视频输出 1 VGA 视频输出		
音频输入	4路	8路	16路
语音对讲	3.5mm mic接口		
总帧数	PAL 100Fps/NTSC 12Fps	PAL 200Fps/NTSC 240Fps	PAL 400Fps/NTSC 480Fps
压缩算法	视频: H.264 音频: G.711A		
录像分辨率	CIF 352*288(PAL)25Fps / 352*240(NTSC)30Fps D1:704*576(PAL)6Fps/705*480(NTSC)7Fps		
预览分辨率	BNC:D1,704*576(PAL)/704*480(NTFS) VGA: 1024*768/1280*1024/1440*900		
回放	所有通道同时播放 (CIF D1)		
图像质量	6个级别可选		
E-mail报警	支持		
智能手机观看	支持Windows Phone、IOS、Blackberry and Android		
双码流	支持		
硬盘空间	1个SATA接口 (最高扩展至 2TB)		
报警输入	4 路报警输入	8路报警输入	16路报警输入
报警输出	2路报警输出		
备份	USB2.0 Remote Backup USB DVD Backup		
网络接口	RJ45 10M/100M Ethernet 接口		
I/O接口	RS485 for PTZ (支持网络连接和串行键盘) USB 鼠标		
其它功能	内置看门狗/PPPeE/DHCP/DDNS/Network Time Protocol/BNC Sequence		
额定功率	220V (+/- 30%) 50HZ (+/- 3%) 110V(+/- 20%) 60HZ(+/- 3%)		
功耗	6.5W (不含硬盘)	7W (不含硬盘)	8W (不含硬盘)
工作温度	-10℃ ~ 55℃		
工作湿度	10% ~ 90%		
尺寸	325*200*55 (mm)	405*310*55 (mm)	405*310*55 (mm)
重量	4 Kg (不含硬盘)		

更多信息请访问:

www.itisafatworld.com.cn

新加坡 (总部)

Flat World Technologies Int'l Pte Ltd
No. 33, Ubi Avenue 3, #08-55
Vertex Building, Singapore 408868
Tel: 65 6743 8088 / 6747 3303
Fax: 65 6634 7873
Email: sales@flatworld.com.sg

中国 (上海)

上海安保飞沃特设备工程有限公司
中国 上海浦东新区新金桥路28号1908室
邮编: 200136
电话: +86 21 61632980
传真: +86 21 50818318
邮箱: sales@itisafatworld.com.cn

产品信息

型号: FTC-KPC133
FTC-KPC139

产品图片



FTC-KPC133



FTC-KPC139

技术参数

型号	FTC-KPC133	FTC-KPC139
传感器	1/3" H.R color CCD image sensor	1/3" H.R color CCD image sensor
像素数	771*492 (NTSC) 753*582 (PAL)	768*494 (NTSC) 752*582 (PAL)
分辨率	480TVL	520TVL
最低照度	0.4Lux/F2.0 0Lux (IR on)	0.1Lux/F2.0 0Lux (IR on)
红外灯	21 Units	35 Units
有效范围	最远 15 米	最远 25 米
S/N比	大于 48db (AGC 关闭)	大于 48db (AGC 关闭)
电子快门	1/60 (1/50) to 1/100,000秒	1/60 (1/50) to 1/100,000秒
镜头	F3.6mm/F2.0	F3.6mm/F2.0
镜头广角	92.6°	92.6°
光圈模式	AES	AES
白平衡	ATW	ATW
视频输出	1.0 Vp-p composite, 75欧姆	1.0 Vp-p composite, 75欧姆
工作温度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
电源±10%	DC 12V	DC 12V
功耗±10%	90mA (IR Off), 210mA (IR Off)	70mA (IR Off), 400mA (IR Off)
防水等级	不防水	IP 67

更多信息请访问:

www.itisafatworld.com.cn

新加坡 (总部)

Flat World Technologies Int'l Pte Ltd
No. 33, Ubi Avenue 3, #08-55
Vertex Building, Singapore 408868
Tel: 65 6743 8088 / 6747 3303
Fax: 65 6634 7873
Email: sales@flatworld.com.sg

中国 (上海)

上海安保飞沃特设备工程有限公司
中国 上海浦东新区新金桥路28号1908室
邮编: 200136
电话: +86 21 61632980
传真: +86 21 50818318
邮箱: sales@itisafatworld.com.cn